



Technisches Merkblatt

ASO-Systemvlies-02

Art.-Nr. 2 05021

Eigenschaften:

PP-Vlies mit hoher Reißfestigkeit. Beständig gegen alle im Erdreich anfallenden Schadstoffe. Die spezielle Struktur des Vlieses gewährleistet die sichere Verbindung zur Abdichtungsschicht.

Einsatzgebiete:

Das ASO-Systemvlies-02 wird auf Abdichtungen aus COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P, COMBIDIC-1K, COMBIFLEX-EL und AQUAFIN-DIC eingesetzt. Es schützt die Abdichtung vor Beschädigung durch schiebende oder abrutschende Schutz- und Drainplatten sowie vor starker Sonneneinstrahlung. Auch als Einlage in KMB's.

Technische Daten:

Basis:	100 % Polypropylen, hydrophob		
Farbe:	naturweiß		
Breite:	100 cm		
Gewicht:	70 g/m ²		
Reißkraft:	DIN 53 857	- längs	147 N/5 cm
		- quer	105 N/5 cm
Reißdehnung:	DIN 53 857	- längs	144 %
		- quer	144 %
Rollenlänge:	25 m		
	100 m		

Verarbeitung:

Das ASO-Systemvlies-02 auf die entsprechende Länge zuschneiden. Den Zuschnitt auf die flächig aufgezugene, noch frische Beschichtung ausrichten und mittels Glätter o.ä. falten- und luftblasenfrei andrücken. Die einzelnen Vliesbahnen dabei stoßweise verlegen.

Die Verklebung von Schutz- oder Drainplatten erfolgt in der gewohnten Art und Weise mit COMBIDIC-1K oder COMBIDIC-2K auf dem ASO-Systemvlies-02.

Hinweis:

Die Reißfestigkeit nimmt bei längerer Lagerung im Freien ab.